

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	2.000	0,35
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2122:100%	M3	150	21,30
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2124:100%	M3	150	5,55
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-A	ΟΙΚ 2172:100%	M3	100	6,70
5	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-A	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	100	5,60
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	50	30,52
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	15	58,52
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	100	7,90
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A	ΟΙΚ 2238:100%	M2	200	4,50
10	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-A	ΟΙΚ 2241:100%	M2	20	6,70
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	120	5,60
12	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.07-A	ΟΙΚ 2264.1Γ:100%	Τεμ.	10	33,50
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	500	16,80
14	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	10	9,00
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	500	0,35
16	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	1.000	2,20
17	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	10	0,35
18	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.18	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-	ΟΔΝ 1123A:100%	M3	400	2,65
19	Αποξήλωση στρώσεων ρύσεων δωματίων	1.1.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10N	ΟΙΚ 2226:100%	M2	150	5,20
20	Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δώματος οποιουδήποτε υλικού και πάχους	1.1.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AN	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-AN	M2	200	2,60
1	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ						
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-A	ΟΙΚ 3213:100%	M3	2	101,00
2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	150	106,00
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	30	16,80
4	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	30	22,50
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-A	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	100	1,13
6	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	100	1,01
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02-A	ΟΙΚ 4622.1:100%	M2	2	19,50
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	1.3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.03-A	ΟΙΚ 4623.1:100%	M2	30	33,50
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΟΙΚ 7121:100%	M2	200	13,50
4	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	1.3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-A	ΟΙΚ 7141:100%	M2	2	14,60
5	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-A	ΟΙΚ 7171:100%	M2	160	0,68
6	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	25	15,50
7	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02-A	ΟΙΚ 7809:100%	M2	50	31,50
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου φ8 διατομής 50mm2 .	1.4.1	HMX N9340.6	H/M 45:100%	MM	100	7,68
2	Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη φ10x200	1.4.2	HMX N9282	H/M 45:100%	Τεμ.	10	24,72
3	Επιηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα	1.4.3	HMX N9283	H/M 45:100%	Τεμ.	100	4,51
4	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2	1.4.4	HMX N8432.2.27	H/M 26:100%	Τεμ.	20	307,62

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
5	Μπουτιόν Εξώθυρας πολυτελείας με κουδούνι δύο ήχων	1.4.5	HMX N8804.2	H/Μ 49:100%	Τεμ.	1	12,76
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	1.4.6	HMX 8152	H/Μ 14:100%	Τεμ.	2	138,28
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	1.4.7	HMX 8151.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	10	192,13
8	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.4.8	HMX 8181.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	10	105,42
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.9	HMX 8042.1.2	H/Μ 8:100%	ΜΜ	150	15,22
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.10	HMX 8042.1.3	H/Μ 8:100%	ΜΜ	150	15,17
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.11	HMX 8042.1.7	H/Μ 8:100%	ΜΜ	140	23,38
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.12	HMX 8042.1.9	H/Μ 8:100%	ΜΜ	100	25,37
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 140 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.13	HMX 8042.1.10	H/Μ 8:100%	ΜΜ	50	29,79
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 4 atm	1.4.14	HMX 8042.1.11	H/Μ 8:100%	ΜΜ	50	30,18
15	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ	1.4.15	HMX N8043.3	H/Μ 8:100%	ΜΜ	400	15,94
16	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ	1.4.16	HMX N8043.4	H/Μ 8:100%	ΜΜ	300	21,56
17	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	1.4.17	HMX 8153.1	H/Μ 15:100%	Τεμ.	30	144,92
18	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη διαστάσεων 15x15	1.4.18	HMX N8179.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	10	23,08
19	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 X 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	1.4.19	HMX N8307.1	H/Μ 17:100%	Τεμ.	20	392,16
20	Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ	1.4.20	HMX N8152.2	H/Μ 14:100%	Τεμ.	200	20,19
21	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	1.4.21	HMX N8105.1	H/Μ 11:100%	Τεμ.	80	17,34
22	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm	1.4.22	HMX N8037.3	H/Μ 11:100%	Τεμ.	120	9,49
23	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	1.4.23	HMX 8104.2	H/Μ 11:100%	Τεμ.	5	14,10
24	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins	1.4.24	HMX 8104.3	H/Μ 11:100%	Τεμ.	5	16,73

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
25	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.25	HMX 8104.4	H/AM 11:100%	Τεμ.	5	20,93
26	Ευρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1 1/2 ins	1.4.26	HMX 8104.5	H/AM 11:100%	Τεμ.	5	23,96
27	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm	1.4.27	HMX N8056.5.4	H/AM 8:100%	MM	20	37,01
28	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	1.4.28	HMX 8034.1	H/AM 4:100%	MM	10	13,61
29	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	1.4.29	HMX 8034.2	H/AM 4:100%	MM	10	15,96
30	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 ins	1.4.30	HMX 8034.3	H/AM 4:100%	MM	10	19,63
31	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins	1.4.31	HMX 8034.4	H/AM 4:100%	MM	10	22,63
32	Ειδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins	1.4.32	HMX 8034.5	H/AM 4:100%	MM	10	25,71
33	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωριτηκότητας 320 l	1.4.33	HMX 8473.1.10	H/AM 23:100%	Τεμ.	2	774,11
34	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	1.4.34	HMX N8477.1	H/AM 26:100%	Τεμ.	50	5,00
35	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm	1.4.35	HMX 8041.6.1	H/AM 7:100%	MM	20	8,68
36	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm	1.4.36	HMX 8041.7.1	H/AM 7:100%	MM	20	11,53
37	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm	1.4.37	HMX 8041.8.1	H/AM 7:100%	MM	20	14,20
38	Αποξήλωση λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης	1.4.38	HMX N8436.9	H/AM 28:100%	Τεμ.	6	440,52
39	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1 ins	1.4.39	HMX N8694.1	H/AM 4:100%	MM	20	8,77
40	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 2 ins	1.4.40	HMX N8694.2	H/AM 4:100%		20	14,09
41	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h	1.4.41	HMX 8217.3	H/AM 21:100%	Τεμ.	3	1.000,00
42	Αναβατήριο (πλατφόρμα) επιλινούς λειτουργίας εσωτερικού χώρου για άτομα με ειδικές ανάγκες δύο (2) ορόφων	1.4.42	HMX N9003.3.7	H/AM 63:100%	Τεμ.	1	27.000,00
43	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	1.4.43	HMX 8915.1.3	H/AM 55:100%	Τεμ.	50	10,04
44	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.4.44	HMX 8766.3.1	H/AM 46:100%	MM	300	5,07
45	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	1.4.45	HMX 8766.3.2	H/AM 46:100%	MM	300	5,42
46	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm X 25 mm	1.4.46	HMX N8733.1.4	H/AM 41:100%	MM	300	4,80

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
47	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATE 5	1.4.47	HMX N8768.1	H/ΛΜ 48:100%	ΜΜ	500	6,18
48	Ρευματοδότης χωνευτός βακελίτου διπολικός χωρίς γείωση , εντάσεως 16 A	1.4.48	HMX 8826.1.2	H/ΛΜ 49:100%	Τεμ.	40	9,24
49	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 80 X 80mm	1.4.49	HMX 8735.2.2	H/ΛΜ 41:100%	Τεμ.	5	4,76
50	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm	1.4.50	HMX 8732.1.2	H/ΛΜ 41:100%	ΜΜ	100	3,20
51	Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm ²	1.4.51	HMX 9337.2.2	H/ΛΜ 46:100%	ΜΜ	50	7,02
52	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 X 10 mm ²	1.4.52	HMX N8774.6.5	H/ΛΜ 44:100%	ΜΜ	10	11,85
53	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	1.4.53	HMX 8840.1.2	H/ΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	190,46
54	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.4.54	HMX 8924	H/ΛΜ 52:100%	Τεμ.	10	19,42
55	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.55	HMX N8840.1.3	H/ΛΜ 52:100%	Τεμ.	2	304,42
56	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	1.4.56	HMX N8971.1.1	H/ΛΜ 59:100%	Τεμ.	588	5,51
57	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 1200 mm X 300 mm	1.4.57	HMX N8973.7.4.9	H/ΛΜ 59:100%	Τεμ.	294	165,70
58	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	1.4.58	HMX N8973.7.4.10	H/ΛΜ 59:100%	Τεμ.	294	145,70
59	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A	1.4.59	HMX N8880.3.2	HMX N8880.3.2	Τεμ.	5	21,38
60	Ανιχνευτής καπνού	1.4.60	HMX N8998.1.4	H/ΛΜ 62:100%	Τεμ.	5	49,21
61	Πλήρης πίνακας προστασίας 4 ζωνών (πυρανίχνευσης και συναγερμού)	1.4.61	HMX N8996.7	H/ΛΜ 52:100%	Τεμ.	5	311,32
62	Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς	1.4.62	HMX N9963.3.2	H/ΛΜ 20:100%	Τεμ.	5	23,22
63	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	1.4.63	HMX N8998.1.5	H/ΛΜ 62:100%	Τεμ.	2	41,86
64	Ειφώνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160 mm	1.4.64	HMX N8042.2.6	H/ΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	355,19
65	Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	1.4.65	HMX N8042.2.3	H/ΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	338,46
66	Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου	1.4.66	HMX N8062.1A	H/ΛΜ 1:100%	Τεμ.	100	3,03
67	Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό) τύπου ντουλάπα ικανότητας 48000 Btu/h ψύξη 53000 Btu/h θέρμανση σε θερμοκρασία εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή.	1.4.67	HMX N8551.6	OIK 5432:100%	Τεμ.	1	4.000,00
68	Λέβητας χαλύβδινος νερού θερμοκρασίας Ισχύος 100.000 Kcal/h	1.4.68	HMX 8452.1.6	H/ΛΜ 28:100%	Τεμ.	1	1.835,42

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
69	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h	1.4.69	HMX 8452.1.9	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	2.553,23
70	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h	1.4.70	HMX 8452.1.5	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	1.722,21
71	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 40.000 Kcal/h	1.4.71	HMX 8452.1.2	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	1.178,46
72	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 160.000 Kcal/h	1.4.72	HMX 8452.1.8	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	2.117,96
73	Δέβητας χαλύβδινος νερού θερμαντικής Ισχύος 315.000 Kcal/h	1.4.73	HMX 8452.1.11	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	4.013,93
74	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h	1.4.74	HMX 8455.1	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	796,59
75	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 10 έως 20 kg/h	1.4.75	HMX 8455.2	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	849,45
76	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h	1.4.76	HMX 8455.3	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	1.425,55
77	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως 20 έως 30 kg/h	1.4.77	HMX 8455.3	H/AM 28:100%	Τεμ.	1	1.425,55
78	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 4.00 έως & 6.00 m ³ /h χαμηλής πίεσεως	1.4.78	HMX 8605.1.3	H/AM 21:100%	Τεμ.	3	751,65
79	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m ³ /h χαμηλής πίεσεως	1.4.79	HMX 8605.1.5	H/AM 21:100%	Τεμ.	2	1.035,67
80	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m ³ /h χαμηλής πίεσεως	1.4.80	HMX 8605.1.1	H/AM 21:100%	Τεμ.	1	290,50
81	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 6.00 έως & 9.00 m ³ /h χαμηλής πίεσεως	1.4.81	HMX 8605.1.4	H/AM 21:100%	Τεμ.	1	998,96
82	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 16.00 έως & 20.00 m ³ /h χαμηλής πίεσεως	1.4.82	HMX 8605.1.7	H/AM 21:100%	Τεμ.	1	1.320,77
83	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 140 l	1.4.83	HMX 8473.1.7	H/AM 23:100%	Τεμ.	1	485,46
84	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 200 l	1.4.84	HMX 8473.1.8	H/AM 23:100%	Τεμ.	3	535,44
85	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l	1.4.85	HMX 8473.1.6	H/AM 23:100%	Τεμ.	2	361,02
86	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 35 l	1.4.86	HMX 8473.1.4	H/AM 23:100%	Τεμ.	1	253,93
87	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 320 l	1.4.87	HMX 8473.1.10	H/AM 23:100%	Τεμ.	1	800,00
88	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	1.4.88	HMX 8647.1	H/AM 12:100%	Τεμ.	1	50,00
89	Θερμόμετρο εμβαπίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	1.4.89	HMX 8651	H/AM 11:100%	Τεμ.	1	50,00
90	Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ins και μέχρι 4 ins	1.4.90	HMX 8691.3	H/M 40:100%	MM	50	33,77
91	Δείκτης στάθμης πετρελαίου	1.4.91	HMX 8459	H/M 31:100%	Τεμ.	1	50,00
92	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 100 l/h	1.4.92	HMX 8462.4	H/M 12:100%	Τεμ.	1	50,00
93	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	1.4.93	HMX 8915.1.4	H/M 55:100%	Τεμ.	50	10,04
94	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	1.4.94	HMX 8915.1.5	H/M 55:100%	Τεμ.	50	11,03
95	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A	1.4.95	HMX 8915.2.2	H/M 55:100%	Τεμ.	50	15,37
96	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27	1.4.96	HMX 8910.1.2	H/M 54:100%	Τεμ.	50	9,22
97	Αποξύλωση Υδρορροής παντός τύπου και σχήματος	1.4.97	HMX N8062.3.1	HMX N8062.3.1	MM	100	7,34
98	Υδρορροή επίπεδη από γαλβανισμένη λαμαρίνα	1.4.98	HMX N8062.2	HMX N8062.2	Χγρ.	100	18,54
99	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	1.4.99	HMX 8141.2.2	H/M 13:100%	Τεμ.	10	61,03
100	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 82x70cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση	1.4.100	HMX N8840.1.6	HMX N8840.1.6	Τεμ.	2	430,26
101	Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός πλήρης SCHUKO 16 πλήρης	1.4.101	HMX N8827.3.2	HMX N8827.3.2	Τεμ.	10	20,72
102	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm ,για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² , 3 εξόδων	1.4.102	HMX 8786.1.2	H/M 41:100%	Τεμ.	10	6,85
103	Θερμική μόνωση σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα παπλώματος 5 cm που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου	1.4.103	HMX 8539.1.1.3	H/M 40:100%	MM	200	5,73
104	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	1.4.104	HMX 8924	H/M 52:100%	Τεμ.	10	19,42
105	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm	1.4.105	HMX 8181.2	H/M 14:100%	Τεμ.	3	105,42
106	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	1.4.106	HMX 8153.2	H/M 15:100%	Τεμ.	3	98,72
107	Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
108	του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	1.4.107	HMX N8151.4.1	H/M 14:100%	Τεμ.	2	892,13
109	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	1.4.108	HMX N8160.3	H/M 17:100%	Τεμ.	2	747,29
110	Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε αξονικού ύψους	1.4.109	HMX N8182.11.3.1	HMX N8182.11.3.1	Τεμ.	2	421,78
111	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 2,7 W led	1.4.110	HMX N8431.2.2	HMX N8431.2.2	Τεμ.	20	33,96
		1.4.111	HMX N8998.1.9	H/M 60:100%	Τεμ.	20	100,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	1.5.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-A	ΟΙΚ 7211:100%	M2	10	23,50
2	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	1.5.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.01-A	ΟΙΚ 7244:100%	MM	2	20,20
3	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	1.5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	200	33,50
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	100	33,50
5	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm	1.5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.37.01-A	ΟΙΚ 7337:100%	M2	2	14,60
6	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	1.5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-A	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	1.000	28,00
7	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.5.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-A	ΟΙΚ 7442:100%	M2	2	94,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (φατούρα)	1.5.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.10-	ΟΙΚ 7442:100%	M2	1	36,50
9	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	1.5.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.01-A	ΟΙΚ 7491:100%	MM	10	11,20
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	1.5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.04-A	ΟΙΚ 7902:100%	M2	10	8,40
11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.5.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A	ΟΙΚ 7912:100%	M2	2	14,60
12	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	1.5.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.36-A	ΟΙΚ 7936:100%	MM	2	16,80
13	Στεγανωτικές επιστρώσεις δώματος με Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες	1.5.13	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-79.08-ΑΝ	ΟΙΚ 7903:100%	M2	200	40,04
14	Στεγανωτικές επιστρώσεις σκυροδέματος με επαλειφόμενο κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.5.14	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-79.08-ΑΝ1	ΟΙΚ 7903:100%	M2	200	13,30
15	Επισκευή ρωγμών και ακμών συνάντησης οριζόντιων και κάθετων επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικό στεγανωτικό κονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων	1.5.15	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-79.08-ΑΝ2	ΟΙΚ 7903:100%	MM	350	9,25
16	Προστατευτικό μασκέτας με velcro	1.5.16	ΟΙΚ Ν6101.3.4	ΟΙΚ 7934:100%	Τεμ.	2	150,00
17	Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράμων ρωμαϊκού τύπου	1.5.17	ΟΙΚ Ν72.16	ΥΔΡ 6720.6:100%	M2	70	18,05
18	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιτοτάπητα με κατασκευή υποστρώματος βιομηχανικού δαπέδου.	1.5.18	ΟΙΚ Ν7396.A	ΟΙΚ 7396:100%	M2	20	30,83
19	Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45 MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.5.19	ΟΙΚ Ν7397B	ΟΙΚ 7397:100%	M2	400	32,11
20	Προσαύξηση τιμής δαπέδων ασφαλείας λόγω ειδικού χρώματος	1.5.20	ΟΙΚ Ν7397H	ΟΙΚ 7397:100%	M2	20	2,00
21	Θερμοπρόσοψη κτιρίου και τελική επιφάνεια τοίχου έγχρωμο επίχρισμα	1.5.21	ΟΙΚ Ν7947	ΟΙΚ 7934:100%	M2	200	31,40
22	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.5.22	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-52-Α	ΟΔΝ 2922:100%	M2	2	13,80
23	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.5.23	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	50	12,55
24	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.5.24	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	20	2,25
25	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.5.25	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	M2	20	1,20
26	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.5.26	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	20	8,75
27	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, πάχους 2 mm, κατάλληλο για διδακτήρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία κλπ)	1.5.27	ΟΙΚ 7396N1	ΟΙΚ 7396:100%	M2	100	18,84
28	ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ πάχους 9 mm, κατάλληλο για κλειστούς χώρους αθλητισμού	1.5.28	ΟΙΚ 7396N2	ΟΙΚ 7396:100%	M2	50	27,24
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ ΕΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	1.6.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-52.66.02-Α	ΟΙΚ 5267:100%	M2	1	61,00
2	Ξανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.6.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-52.80.01-Α	ΟΙΚ 5281:100%	M2	1	16,75
3	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια	1.6.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:0%	M2	2	200,00
4	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας και						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	εργαστηρίων σε γυμνάσια -λύκεια (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02 -00)	1.6.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	M2	28	200,00
5	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.6.5	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.1:100%	M2	2	155,00
6	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm, αιθουσών διδασκαλίας δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γραφείων και βοηθητικών χώρων	1.6.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-	ΟΙΚ 5441.2:0%	M2	2	165,00
7	Εντοιχισμένες ντουλάπες	1.6.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-54.75-A	ΟΙΚ 5472.1:100%	M2	5	112,00
8	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.6.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-61.31-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	50	2,80
9	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.6.9	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-62.60.03-A	ΟΙΚ 6236:100%	M2	6	335,00
10	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	1.6.10	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-62.61.03-A	ΟΙΚ 6236:100%	M2	2	390,00
11	Ειδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.6.11	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	300	4,50
12	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	1.6.12	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-64.47-A	ΟΙΚ 6447:100%	M2	150	2,80
13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	1.6.13	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.05-A	ΟΙΚ 6502:100%	M2	30	175,00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.6.14	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.17.04-A	ΟΙΚ 6522:100%	M2	450	190,00
15	Κινητές σίτες αερισμού	1.6.15	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-65.25-A	ΟΙΚ 6530:100%	M2	50	45,00
16	Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου σχολική	1.6.16	ΟΙΚ Ν6101.3.5	ΟΙΚ 6104:100%	Τεμ.	2	869,22
17	Θύρες σιδηρές εισόδων	1.6.17	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-62.23-N	ΟΙΚ 6223:100%	Χγρ.	30	9,50
18	κλείθρα υαλοστασίων	1.6.18	ΟΙΚ Ν65.01.2	ΟΙΚ 5432:100%	Τεμ.	50	12,00
19	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.6.19	ΟΙΚ Ν76.27.02-AO	ΟΙΚ 7609.1:100%	M2	450	67,89
20	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm	1.6.20	ΟΔΝ Β-60.1-A0N	H/AM 1:100%	MM	10	15,05

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.7.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	100	6,70
2	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	1.7.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.67.02-A	ΟΙΚ 7767.4:100%	MM	50	2,25
3	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως.	1.7.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	100	10,10
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.7.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-Α	ΟΙΚ 7786.1:100%	Μ2	100	12,40
5	Προστατευτικό μπασκέτας με velcro	1.7.5	ΟΙΚ Ν6101.3.4	ΟΙΚ 7934:100%	Τεμ.	6	150,00
6	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος	1.7.6	ΟΙΚ Ν77.91	ΟΙΚ 7791:100%	Μ2	9.000	5,75
7	Ελατήριο λουλούδι 4/θέσιο	1.7.7	ΠΡΣ Β12.27Ν	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	650,00
8	Μικρός περιστροφέας	1.7.8	ΠΡΣ Β12.28Ν	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	750,00
9	Εύνητο τρενάκι με βαγόνια	1.7.9	ΠΡΣ Β12.29Ν	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	3	4.800,00
10	Παγκάκι με πλάτη	1.7.10	ΠΡΣ Β12.30Ν	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	10	120,00
11	Διαγράμμιση γηπέδων μπάσκετ, τέννις, μίνι ποδοσφαίρου	1.7.11	ΟΔΝ ΝΕΤ-Ν-Ε-17	ΟΔΝ ΝΕΤ-Ν-Ε-17	Μ2	60	10,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4-5-2020
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ