

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	1,25	56,00
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	55	7,90
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A	ΟΙΚ 2238:100%	M2	120	4,50
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	61	2,20
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-A	ΟΙΚ 2222:100%	M3	5	15,70
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252:100%	M2	30	5,60
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	92,2	16,80
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A	ΟΙΚ 2275:100%	M2	15	5,60
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2124:100%	M3	10	9,44
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.M-A	ΟΙΚ 2162:100%	M3	5	20,64
11	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-A	ΟΙΚ 2162:100%	M3	5	4,50
12	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	1.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.02-A	ΟΙΚ 2261B:100%	Τεμ.	30	9,00
13	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	1.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-A	ΟΙΚ 2261Δ:100%	Τεμ.	15	16,70
14	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	1.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-A	ΟΙΚ 2265A:100%	MM	120	7,75
15	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρεσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.15	ΟΙΚ Ν20.13	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	23,18	3,02
16	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.16	ΟΙΚ Ν20.12	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	1	1,39
17	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά)	1.1.17	ΟΙΚ Ν20.14	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	1	12,86
18	Αποξήλωση υφιστάμενων πινακίδων ΚΕΠ (<1.5m2)	1.1.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	4	56,58
19	Αποξήλωση υφιστάμενων πινακίδων ΚΕΠ (>1.5 m2)	1.1.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	9	119,35
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΣΥΛΟΤΥΠΟΙ							
1	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	15	22,50
2	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A	ΟΙΚ 3841:100%	M2	10	20,25
3	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	10	106,00
4	Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	1.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	300	1,01
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s)	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	500	1,07
1	ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-						
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	1.3.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.2.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	2	25,00
2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	1.3.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z2.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	2	40,00
3	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	1.3.3	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	ΟΔΟ 2922:100%	ΜΜ	30	6,70
4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	1.3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-81-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	30	17,30
5	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	650	4,50
6	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	1.3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.15.01-A	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2	40	22,50
7	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	1.3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A	ΟΙΚ 3213:100%	ΜΜ	16,02	16,80
8	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A	ΟΙΚ 7335:100%	M2	25	18,00
9	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm	1.3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.02-A	ΟΙΚ 7336:100%	M2	35	15,70
10	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.3.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	120	33,50
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	1.3.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-A	ΟΙΚ 7331:100%	M2	40	33,50

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A	ΟΙΚ 7121:100%	M2	60	13,50
13	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	1.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.02.01-A	ΟΙΚ 7706:100%	M2	165,13	2,20
14	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.3.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	ΟΙΚ 7735:100%	M2	200	1,70
15	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος	1.3.15	ΟΙΚ Ν77.91	ΟΙΚ 7791:100%	M2	150	5,75
16	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	1.3.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	376,1	13,50
17	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.3.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	31,27	9,00
18	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.3.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	100	10,10
19	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.3.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.17.01-A	ΟΙΚ 7737:100%	M2	70	3,40
20	Επιστρώσεις με βινυλικό δάπεδο ,σε πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm , με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm	1.3.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.96-A-N	ΟΙΚ 7396:100%	M2	100	27,54
21	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	1.3.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.75-A	ΟΙΚ 7396:100%	MM	40,49	3,90
22	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	1.3.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6504:100%	M2	28,6	145,00
23	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	1.3.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.06-A	ΟΙΚ 6524:100%	M2	32,8	135,00
24	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	1.3.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.01-A	ΟΙΚ 6519:100%	M2	7,58	200,00
25	Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου	1.3.25	ΟΙΚ Ν65.61.01	ΟΙΚ 6541:100%	M2	57,3	94,19
26	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών	1.3.26	ΟΙΚ Ν76.27.02.1	ΟΙΚ Ν76.27.02.1	M2	40,37	67,89
27	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	1.3.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.03-A	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2	28,6	56,00
28	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	1.3.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A	ΟΙΚ 5446.1:100%	M2	11,93	118,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
29	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	1.3.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-A	ΟΙΚ 5446.2:100%	M2	2,1	123,00
30	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	1.3.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.03-A	ΟΙΚ 5448.1:100%	M2	3,78	106,00
31	Σταθερές σίτες αερισμού	1.3.31	ΟΙΚ 65.25N1	ΟΙΚ 6530:100%	M2	3,48	38,43
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από έτοιμες πλάκες γυψοσανίδας, με επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας και φύλλο αλουμινίου, πάχους 9 mm, διαστάσεων 600x600 mm	1.3.32	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-	ΟΙΚ 7809:100%	M2	14,27	26,95
33	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.3.33	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	80	3,10
34	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, ενδιάμεση μόνωση με πετροβάμβακα, και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με γυψοσανίδα διπλής επικάλυψης	1.3.34	ΟΙΚ ΚΠΤ-50.10-A-N	ΟΙΚ 4713:100%	M2	25,29	69,96
35	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	1.3.35	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-A	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	80	2,80
36	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.3.36	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	50,58	12,40
37	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	1.3.37	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	1,73	180,00
38	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	1.3.38	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	2,02	225,00
39	Ευρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	1.3.39	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	ΟΙΚ 5613.1:100%	Τεμ.	8	33,50
40	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.3.40	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.21-A	ΟΙΚ 5617:100%	M2	1,08	28,00
41	Φωτεινή επιγραφή διπλής όψης (φανάρι) διαστάσεων 70x55cm από etalbond	1.3.41	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.5-A-N	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	4	510,14
42	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων (όψεων)	1.3.42	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.21-A-N	ΟΙΚ 7621:100%	M2	27,79	76,34
43	Εξωτερική φωτεινή επιγραφή ΚΕΠ	1.3.43	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-A-	ΟΙΚ 6541:50% ΟΙΚ 7231:50%	κ.α	4	2.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου	2.1	HMX N8152.2	H/M 14:100%	Τεμ.	26	20,19
2	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων	2.2	HMX N8971.1.1	HMX N8971.1.1	Τεμ.	66	3,67
3	Αποξήλωση Αντλίας Θερμότητας (κλιματιστικού) οποιασδήποτε θερμαντικής και ψυκτικής ικανότητας.	2.3	HMX N8551.3.2	HMX N8551.3.2	Τεμ.	3	52,02
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	πιέσεως λειτουργίας 6 atm	2.4	HMX N8042.4.2	H/ΛM 8:100%	MM	50	13,18
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	2.5	HMX N8042.4.3	H/ΛM 8:100%	MM	50	13,81
6	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	2.6	HMX N8042.4.4	H/ΛM 8:100%	MM	50	15,16
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	2.7	HMX N8042.4.7	H/ΛM 8:100%	MM	100	16,37
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	2.8	HMX N8042.4.9	H/ΛM 8:100%	MM	25	18,59
9	Ειφώνι δαπέδου πλαστικό φ 50/75 mm	2.9	HMX N8056.5.4	H/ΛM 8:100%	MM	6	37,01
10	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ18MM	2.10	HMX N8043.3	H/ΛM 8:100%	MM	100	10,24
11	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins	2.11	HMX N8105.1	H/ΛM 11:100%	Τεμ.	10	14,58
12	Εφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	2.12	HMX N8105.2	H/ΛM 103:100%	Τεμ.	10	16,12
13	Δεκάνη αποχωρητηρίου A.M.E.A από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ειδική για χρήση από ΑΜΕΑ	2.13	HMX N8151.4.1	H/ΛM 14:100%	Τεμ.	3	892,13
14	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 X 56,5 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ειδικός για ΑΜΕΑ	2.14	HMX N8160.3	H/ΛM 17:100%	Τεμ.	3	747,29
15	Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πλήρης.	2.15	HMX N8182.11.3.1	H/ΛM 17:100%	Τεμ.	3	421,78
16	Δεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	2.16	HMX N8151.2	H/ΛM 14:100%	Τεμ.	2	192,13
17	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	2.17	HMX N8160.2	HMX N8160.2	Τεμ.	2	182,30
18	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	2.18	HMX 8168.2	H/ΛM 13:100%	Τεμ.	2	21,98
19	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	2.19	HMX 8169.1.2	H/ΛM 13:100%	Τεμ.	2	21,05
20	Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή	2.20	HMX 8176.1.2	H/ΛM 13:100%	Τεμ.	4	16,42
21	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	2.21	HMX N8165.1.1	H/ΛM 17:100%	Τεμ.	2	169,96
22	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	2.22	HMX 8141.3.2	H/ΛM 13:100%	Τεμ.	2	70,31

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
23	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W	2.23	HMX 8256.5.1	H/AM 24:100%	Τεμ.	2	194,17
24	Ξαλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 13.5mm	2.24	HMX 8732.2.2	H/AM 41:100%	MM	50	3,17
25	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM, Διαμέτρου 70 mm, για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² , 3 εξόδων	2.25	HMX 8786.1.2	H/AM 41:100%	Τεμ.	10	6,85
26	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.26	HMX 8766.3.1	H/AM 46:100%	MM	100	5,07
27	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.27	HMX 8766.3.2	H/AM 46:100%	MM	100	5,42
28	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm ² χάλκινων αγωγών.	2.28	HMX 8766.3.3	H/AM 46:100%	MM	20	6,74
29	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	2.29	HMX 8915.1.2	H/AM 55:100%	Τεμ.	10	9,07
30	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	2.30	HMX 8915.1.3	H/AM 55:100%	Τεμ.	27	10,04
31	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 A	2.31	HMX 8915.1.5	H/AM 55:100%	Τεμ.	5	11,03
32	Φωτιστικό σώμα LED 50 W διαστάσεων 600 mm X 600 mm	2.32	HMX N8973.7.4.10	H/AM 59:100%	Τεμ.	52	145,70
33	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led ισχύος 6W	2.33	HMX N8982.1.1.2	H/AM 59:100%	Τεμ.	17	42,42
34	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, 22 W, φωτεινής ροής 2.000 lumen, IP65, κυκλικό διατομής 350mm	2.34	HMX N8973.7.4.8.1	H/AM 59:100%	Τεμ.	9	75,75
35	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.35	HMX 8801.1.1	H/AM 49:100%	Τεμ.	12	4,06
36	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλά ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	2.36	HMX 8801.1.4	H/AM 49:100%	Τεμ.	10	5,83
37	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 A	2.37	HMX 8826.3.2	H/AM 49:100%	Τεμ.	40	9,04
38	Αντλία θερμότητας (κλιματιστικό) inverter τύπου split ικανότητας 12000 Btu/h σε θερμοκρασία εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή.	2.38	HMX N8551.3.1	H/AM 37:100%	Τεμ.	3	897,42
39	Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	2.39	HMX N9347.2	H/AM 52:100%	Τεμ.	4	367,10
40	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	60 mm X 40 mm	2.40	HMX N8733.1.7	H/M 41:100%	MM	100	16,85
41	Κανάλι δαπέδου ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό με αυτοκόλλητο διαστάσεων 70 mm X 20 mm	2.41	HMX N8733.1.8	H/M 41:100%	MM	100	11,61
42	Απλός Τηλεπικοινωνιακός Ρευματοδότης RJ-45 UTP Cat6, με τα αντίστοιχα καλώδια UTP 4" CAT-6	2.42	HMX N8768.1.3	H/M 49:100%	Τεμ.	40	80,67
43	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών με κανάλι πλαστικό αναλόγων διαστάσεων	2.43	HMX N8768.2.4	H/M 44:100%	MM	100	10,60
44	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 6 , 4 ζευγών	2.44	HMX N8768.2.5	H/M 44:100%	MM	70	9,45
45	Αναβατήριο (πλατφόρμα) επιλινούς λειτουργίας εξωτερικού χώρου για άτομα με ειδικές ανάγκες κλιμακοστασίου ενός (1) ορόφου	2.45	HMX N9003.3.9	H/M 63:100%	Τεμ.	1	15.002,98

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 02/08/2023

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ